WL 2000 IT

Un gran rendimiento merece un rediseño que se adapte a cualquier entorno de trabajo

Agua segura y refrescante para cualquier ambiente de trabajo

Con la opción de agua caliente, fría o ambiente, la WL2000IT es la elección más popular para oficinas y empresas, donde se necesita un agua de la mejor calidad.

Tecnología de punta

La WL2000IT dispone de tres tecnologías principales

Filtros de alto rendimiento
Los filtros de Waterlogic están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&D, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota.

Lámparas ultravioleta en el interior
La tecnología ultravioleta de Waterlogic integrada en el depósito, actúa contra los microorganismos y bacterias presentes en el agua corriente, proporcionando así una excelente calidad de agua.

Protección antimicrobial BioCote®
Las principales superficies del WL 2000 IT están impregnadas de BioCote®, un aditivo a base de iones de plata capaz de inhibir el crecimiento de microbios en la superficie del producto, contribuyendo a reducir los olores desagradables, la degradación de las superficies principales y el riesgo de la contaminación cruzada.

Garantía de agua pura

Nuestro proceso de purificación profesional mediante lámpara ultravioleta elimina las bacterias del agua de forma segura y sin necesidad de químicos tóxicos, de este modo disfrutarás de un agua pura y refrescante en cada vaso.

Características

La tecnología ultravioleta integrada en el depósito es extremadamente efectiva contra gérmenes y bacterias. La lámpara ultravioleta trata el agua almacenada en el depósito consiguiendo una purificación del agua fácil, rápida y confiable

Bandeja anti goteo de gran capacidad para derrames accidentales

Área de dispensación protegida por BioCote® (incluyendo la bandeja anti goteo, boquilla dispensadora, la interfaz de usuario, el panel y los botones)

Protección térmica contra sobrecargas eléctricas

Opciones de agua

	fría	con gas	ambiente	caliente	muy caliente
1					
2					

Número de usuarios 10-30

Especificaciones técnicas

Tipos disponibles
Pedestal y Sobremesa

Dimensiones
Pedestal
345 mm (An) x 1030 mm (Al) x 367 mm (Prof)

Sobremesa
345 mm (An) x 480 mm (Al) x 367 mm (Prof)

Altura del área de dispensación
215mm

Peso (modelos de frío y caliente)
Pedestal: 28 kg
Sobremesa: 23 kg

Filtros estándar suministrado
Sedimento
Carbón Activado Granular (GAC)
Carbón Block (CBC)

Capacidad de almacenamiento
Fría (Pedestal): 4 litros
Fría (Sobremesa): 2 litros
Caliente: 1,5 litros

Capacidad bandeja anti goteo
1.5 litros

Compresor
(R134a) 120V/60Hz

Ajustes de temperatura del agua
Fría: 5-8°C (Estándar 5°C)
Caliente: 90-95°C

Llámanos ahora

Waterlogic Colombia
(601) 485-0560
313-3602110
ventas@waterlogic.co

Para más información visita **www.waterlogic.co**

Probado y certificado

Firewall technology is certified by IAPMO R&T to **NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.**

Waterlogic International Limited and WLI Trading Limited reserve the right, in order to reflect continuous research and development, to amend or change specifi cations without prior notice. Waterlogic and the Waterlogic logo, Firewall and the Firewall logo are trademarks in countries where the Group operates. WLI Trading Ltd licensed to use BioCote, and BioCote logo which are registered trademarks of BioCote Ltd.